

Protipožiarne EI 30, EI 60



Protipožiarne EI 30

EI 30
Požiarna odolnosť 30 min.
Akustická izolácia $R_w=32$ dB*

EI 60
Požiarna odolnosť 60 min.
Akustická izolácia $R_w=32$ dB*

Viac modelov pozrite str. 124

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE EI30, EI60 MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- $R_w=32$ dB (32–36 dB)*



Model 3, Dub Hnedý, zárubňa MDF



plné (EI 30)



model 2 (EI 60)




model 3
(EI 30, EI 30 soft)



príklady zasklenia
KONTRAKT (EI 30)





FAREBNOSŤ

Naturálna Select ★★★★★
 Naturálna Dub, Jaseň, Orech
 Naturálna Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

POZOR! Prírodné dýhy (okrem Prírod. dýhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní vrstiev (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo/Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri (EI 30) alebo štyri (EI 30 SOFT, EI 60) závesy
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Ohňovzdorné sklo (stála šírka, nezávislá od rozmeru krídla)
- Protipožiarne tesnenie (vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem) v krídle
- Prahové pohyblivé tesnenie v krídle
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla pokryté ABS páskou.

ZÁRUBNE

- Konštantná (fixná) zárubňa MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená regulovanými závesmi – objektové pre EI 30 a čapové regulované pre EI 30 SOFT.
- Drevená zárubňa 120 mm (EI 60) je zhotovená z trojvrstvovej borovicovej preglejky, je vybavená regulovanými čapovými závesmi.
- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyhotovená z oceleového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená zosilnením pod samozatvárač montážnymi príchytkami a trojprvkovými závesmi
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubňa Projekt PREMIUM dostupná s dokumentáciou na oddelení kontraktov.

POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342. Týka sa len EI30.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiariu by mali byť vybavené štítovou kľučkou s ocelovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozmer „60“ nie je dostupný pre kolekciu frézované OFFICE. Minimálna šírka krídel s rámečkmi: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.

- Rozmer „100“ je pre EI 60 nedostupný v štandardnej ponuke – vyžaduje si individuálnu dohodu (Porta KONTRAKT) str. 230).
- EI 30 SOFT nie sú dostupné v dvojkrídlovej verzii.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“ pri EI 30
- krídlo: farby povrchov CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubňa: farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- krídlo: farby Gladstone vo zvislej štruktúre dreva
- tretí záves v zárubni MDF
- strieborná alebo čierna intarzia výhradne pre kolekciu frézované OFFICE – týka sa modelov 6–9
- intarzia s fóliou (na 1 stranu, na dve strany)
- intarzia prírodnou dýhou (na 1 stranu, na dve strany)
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satin Biely
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satin (ďalšie farby)
- krídlo: Prírodná dýha Orech
- zárubňa regulovaná: prírodná dýha Dub Satin Biela
- zárubňa: Prírodná dýha Satin (ďalšie farby)
- zárubňa: Prírodná dýha Orech
- oceľová zárubňa - farby zo skupiny II
- profil zárubne kovovej pre zár. PROJEKT BIS
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 80 do 100 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 101 do 150 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 271 do 390 mm
- štvrtkruhové a krycie lišty
- kľučka s kovaním

(str. 136)
 (str. 197)